



Адгезив DisplayMount™

Техническая информация

Февраль 1997

Описание продукта	Улучшенный адгезив 3M DisplayMount™ - многоцелевой адгезив, специально разработанный для оформления выставок, театральных декораций, и других приложений требующих особо прочного соединения.	Идеально подходит для большинства поверхностей, как пористых, так и непористых, в том числе многих пластиков, тканей, фольги, бумаги, картона, резины, и ковровых покрытий	Контролируемое распыление сокращает потери адгезива.
--------------------------	---	--	--

Физические свойства (не являются спецификацией)	Растворитель	Нефтяной дистиллят / Циклогексан	
	Точка воспламенения	-46°C	
	Пропеллент	Углеводороды	
	Содержание	279 г (400 мл)	
	Тип аэрозоли	Частицы	
	Цвет	Прозрачный/Светло-кремовый	
	Срок хранения	12 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха	
Условия хранения	Хранить в сухом месте и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°C.	Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°C.	
Расход	Приблизительно 10 м ² /контейнер, в зависимости от пористости поверхности.		
Дополнительная информация	Не содержит веществ, вызывающих разрушение озона		

Адгезив DisplayMount™

<p>Порядок применения</p>	<p>Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые, не содержат пыли и масел. Тщательно встряхните баллон в течение 5-10 секунд.</p> <p>Не направляйте распылитель на людей. Поверните наконечник распылителя для получения требуемой ширины струи. Встряхните контейнер в течение 5-10 секунд.</p> <p>Равномерно наносите на поверхность с расстояния 15-20 см.</p>	<p>Для склеивания пористых материалов (бумага, картон, ткани) адгезив следует наносить только на одну поверхность и производить склеивание до высыхания адгезива. Для непористых материалов (фольга, пластики, пленки) адгезив следует наносить на обе поверхности и склеивание производить после того как слой адгезива подсохнет и приобретет достаточную липкость.</p>	<p>Чтобы распылитель не засорился, после окончания работы переверните баллон и еще раз распылите струю до начала выхода пропеллента и протрите распылитель.</p> <p>Очистка: избыток адгезива может быть очищен уайт-спиритом.</p> <p>Соблюдайте меры предосторожности при использовании растворителей</p>
<p>Применение</p>	<p>DisplayMount™ применяется для соединения таких материалов как пластики, в том числе вспененные, ткани, бумага, неплотный картон, и многие другие; для крепления объемных букв и вспененного полистирола на выставочных дисплеях.</p>		

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

